

# Pagodes London

## Spécifications de la variante produit choisie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Largeur de la travée    | 6,00 m               |
| Hauteur de faîtage      | 2,30 m               |
| Hauteur faîtage         | 5,79 m               |
| Largeur de travée       | 6,00 m               |
| Dimensions des profilés | 94/48/3mm (3-gorges) |



## Spécifications

|                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porté libre                       | 3,00 m - 10,00 m                                                                                                                       |
| Hauteur sablière                  | 2,30 m, 2,40 m, 3,00 m                                                                                                                 |
| Hauteur faîtage                   | 4,86 m - 7,35 m                                                                                                                        |
| Largeur de travée                 | 3,00 m - 10,00 m                                                                                                                       |
| Pente de toit                     | 20° Pente intérieure                                                                                                                   |
| Forme du toit standard            | Toit pointu                                                                                                                            |
| Type de couverture                | PVC blanc translucide                                                                                                                  |
| Type de façades                   | PVC blanc translucide, Panneaux ABS, Vitrage                                                                                           |
| Dimension des profilés            | 94/48/3mm (3-gorges) & 130/70/3 mm (4-gorges)                                                                                          |
| Charge de vent norme DIN EN 13782 | 80 km/h (OU 100 km/h avec utilisation de haubans extérieurs)                                                                           |
| Équipements en option             | simili-fenêtres dans les bâches latérales, bâches latérales transparentes, velum, éclairage, portes simples-doubles, planchers, rampes |

# Pagodes London

